



Hydrauliek &
Reinigingstechniek

GLANSWAX

Speciale topwax voor bescherming en hoogglans.
Glanswax is sterk geconcentreerd en kan met warm- en koud water worden gebruikt.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Bij machines met een pomp kan Glanswax puur worden aangezogen.
Bij venturi-systeem 1 tot 2 l op 10 l. water.
Afregeven tot het gewenste resultaat is bereikt.
Dosering per auto 5 -25 ml.
Bij externe chemie-injector via hogedrukreiniger en schuimlans: dosering instellen op 0,5 - 1 %.
Voorkom overdosering.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

pH (100%) 5 ± 1
S.G. 0,98 kg/L $\pm 1\%$
Biologische afbreekbaarheid > 90 %

GEVAAR:

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen.
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.



UW PARTNER IN REINIGINGSTECHNIEK

HPC Holland
Vechtstraat 2a
7772 AX Hardenberg

0523 - 680 845
06 -549 34 123

info@hpcholland.nl
www.hpcholland.nl